



# KATALOG

- Předvedení přístrojů u Vás.
- Pomoc s výběrem vhodného řešení.
- Možnost technické podpory před každou akcí.
- Pomoc s výběrem vhodných nástrojů pro danou práci.
- Jednoduché přikoupení nových nebo opotřeбенých nástrojů přes [eshop.radeton.cz](http://eshop.radeton.cz)
- Většina sortimentu skladem.
- Doprava zdarma.

## Obsah

Řada MILLER .....	3
Sady PICOTE .....	8
Čisticí a frézovací řetězy .....	13
Speciální čisticí nástroje .....	36
Nástroje pro odstranění opravných vložek a betonu .....	42
Picote kartáčový nátěr .....	45
Nástroje k opravným vložkám CIPP .....	52
Opravné rukávy a balony.....	66
Twister – otvírač přípojek.....	69
Speciální vrtací hlavice a otvírače Tiger.....	73
Smart Cutter™.....	79
Řezačky potrubí.....	90
Vytahovače Picote Grabber.....	93
Čelní frézovací kotouče a vrtací hlavice .....	97
Bovdeny, krytky a spojky bovdenů .....	105
Náhradní díly .....	108

Sledujte nás



## VÍCEÚČELOVÉ STROJE PRO SANACI A ÚDRŽBU POTRUBÍ

- **Vysokootáčkové čištění:** 500–2900 ot/min
- **Zapravení přesahujících opravných rukávců přípojek**
- **Zprůchodnění potrubí odstraněním ucpávek z:**
  - tuků, olejů a maziv
  - vlhčených ubrousků a plen
- **Odstranění překážek:**
  - vrostlé kořeny a usazeniny
  - zbytky betonu, malty a kalů
  - neúspěšné bezvřepkové opravy – propadlé rukávce, vytvrzené pryskyřice
  - přesahující zaústění přípojky
  - zaslepené napojení přípojky na řad
- **Prostupnost přes pachové uzávěry (sifony) a několikanásobné ohyby potrubí v 90° kolenech**
- **Picote Brush Coating™** kartáčový nátěr nové epoxidové vrstvy do stávajícího potrubí pomocí Mini/Maxi čerpadla



## BEZPEČNOST A TESTOVÁNÍ

Bezpečnost obsluhy je prioritou. Všechna zařízení jsou vybavena bezpečnostní spojkou, chráněným pedálem na ovládání otáček a STOP tlačítkem. Flexi hřídel rotuje uvnitř ochranného pouzdra, takže ji můžete držet naprosto bezpečně. Ještě než opustí továrnu, prochází každý přístroj ostrým a přísným testováním, aby byly splněny vysoké nároky na jeho kvalitu a dlouhou životnost.

# ŘADA MILLER

Mini Cleaner | Mini Cleaner +C | Battery Mini Cleaner | Battery Mini Cleaner +C |  
Mini Miller | Mini Miller +C | Battery Mini Miller | Battery Mini Miller +C | Super Midi  
Miller | Maxi Miller | Maxi Plus Miller | Maxi Miller Power+

## NOVĚ ČISTIČE +C S INTEGROVANOU INSPEKČNÍ KAMEROU

Mini Miller +C a Mini Cleaner +C mají integrovanou 30metrovou kameru s možností záznamu. Díky kameře je práce s čištěním, řezáním i s nátěrem o mnoho snadnější.



### Mini Cleaner

#### 3540000816

8mm bodven s ohebnou chráničkou  
Vysokorychlostní čištění DN 32–75, řezání DN 32–75 a nátěr DN 32–75.  
Maximální dosah 16 m (bez možnosti prodloužení).  
Hmotnost 26,5 kg. 500–2900 ot/min.  
Systém již obsahuje základní sadu čistícího příslušenství pro DN 32–40.

Vyvinut přesně na míru pro instalatéry. Čištění, odvápnování, odstraňování kořenů, řezání a nátěr nebyly nikdy snazší. Bezpečný bodven-systém umožňuje držet obě ruce na hřídeli. Plynulé ovládání pedálem, bezpečnostní spojka, stop tlačítko. Snadné čištění bodvenu, při vytahování nevzniká nepořádek.



### Mini Miller

#### 3540000817

8mm bodven se silnou chráničkou  
Vysokorychlostní čištění DN 50–100, řezání DN 50–75 a nátěr DN 50–150.  
Dosah 16 m. Maximální dosah 26 m s prodloužením (10m prodlužovací 8mm bodven 1312030085010).  
Hmotnost 27 kg. 500–2900 ot/min.

Lehký a kompaktní systém, který však pokryje širokou škálu činností na malých potrubích. Bezpečný bodven-systém umožňuje držet obě ruce na hřídeli. Plynulé ovládání pedálem, bezpečnostní spojka, stop tlačítko. Snadné čištění bodvenu, při vytahování nevzniká nepořádek.



### Super Midi Miller 10mm bodven

#### 3551031000

10mm bodven s tenkou chráničkou  
Vysokorychlostní čištění DN 50–150, řezání DN 50–150 a nátěr DN 70–200.  
Dosah 23 m. Maximální dosah 33 m s prodloužením (10m prodlužovací 10mm bodven 1312020105010).  
Hmotnost 65 kg. 500–1500 ot/min.

Nabízí sílu a flexibilitu díky 10mm bodvenu. Lze použít již od DN 50. Bezpečný bodven-systém umožňuje držet obě ruce na hřídeli. Plynulé ovládání pedálem, bezpečnostní spojka, stop tlačítko. Snadné čištění bodvenu, při vytahování nevzniká nepořádek.



### Super Midi Miller 12mm bodven

#### 3551031220

12mm bodven s tenkou chráničkou  
Vysokorychlostní čištění DN 70–150, řezání DN 70–150 a nátěr DN 70–200.  
Dosah 20 m. Maximální dosah 30 m s prodloužením (10m prodlužovací 12mm bodven 1312020125010).  
Hmotnost 68 kg. 500–1500 ot/min.

Nabízí extra sílu díky 12mm bodvenu při celkové váze jen 68 kg. Bezpečný bodven-systém umožňuje držet obě ruce na hřídeli. Plynulé ovládání pedálem, bezpečnostní spojka, stop tlačítko. Snadné čištění bodvenu, při vytahování nevzniká nepořádek.



### Maxi Miller

#### 3560032012



12mm bovden se silnou chráničkou.

Vysokorychlostní čištění DN 70–250, řezání DN 70–200 a nátěr DN 70–300. Dosah 30 m. Maximální dosah 40 m s prodloužením (10m prodlužovací 12mm bovden 1312021125010).

Hmotnost 89 kg. 500–1475 ot/min.

Otevřete dveře novým zakázkám, jako je např. odstraňování kořenů, ucpávky, lehké i hrubé odvápnování, prorážení přípojek CIPP, nátěr, odstraňování propadlých rukávců, betonu a mnoho dalšího. Bezpečný bovden-systém umožňuje držet obě ruce na hřídeli. Plynulé ovládání pedálem, bezpečnostní spojka, stop tlačítko.

### Maxi Miller Plus

#### 3560042012



12mm bovden se silnou chráničkou.

Vysokorychlostní čištění DN 70–250, řezání DN 70–200 a nátěr DN 70–300. Dosah 30 m. Maximální dosah 40 m s prodloužením (10m prodlužovací 12mm bovden 1312021125010).

Hmotnost 93 kg. 500–1475 ot/min.

Stejně skvělé vlastnosti jako Maxi Miller, navíc s odnímatelnou ovládací jednotkou na 5metrovém kabelu. Bezpečný bovden-systém umožňuje držet obě ruce na hřídeli. Plynulé ovládání pedálem, bezpečnostní spojka, stop tlačítko.

### Maxi Miller Power+

#### 3570032018



18mm bovden. 400 V, 3 fáze 16 A.

Vysokorychlostní čištění DN 100–300, řezání DN 75–300 (DN 75–100 v rovném potrubí). Dosah 18 m. Maximální dosah 40 m s prodloužením (2x 11m prodlužovací 18mm bovden 1312021180011).

Hmotnost 129 kg. 500–1500 ot/min.

Určen pro ty nejnáročnější aplikace. Tento nejvýkonnější stroj v nabídce Picote vás dostane do jiné dimenze čištění, broušení a odstraňování rukávců na větších profilech potrubí. Systém pracuje na 400V 3fázovém připojení. Bezpečný bovden-systém umožňuje držet obě ruce na hřídeli. Plynulé ovládání pedálem, bezpečnostní spojka, stop tlačítko. Napájen může být z Picote generátoru nebo jiného kompatibilního zařízení.

### Picote generátor 400 V

#### 135000022



Hmotnost 360 kg.

Vyždímejte ze svého Maxi Power+ maximum. Generátor je na míru vytvořen pro použití s tímto strojem, není nutné žádné bastlení kabelů, které může vést k riziku poškození stroje. Generátor zajistí, že Maxi Miller Power+ bude mít vždy dost energie na ty nejnáročnější aplikace. Generátor se dodává s přenosným transformátorem o výkonu 3,3 kVA se zásuvkou na 16 a 32 A.



### Maxi Power+ a Picote generátor

**3570032118**

18mm bovden.

Vysokorychlostní čištění DN 100–300, řezání DN 75–300 (DN 75–100 v rovném potrubí)

Dosah 18 m. Maximální dosah 40 m s prodloužením (2× 11m prodlužovací 18mm bovden 1312021180011).

Hmotnost 129 kg. 500–1500 ot/min.

Generátor se dodává s přenosným transformátorem o výkonu 3,3 kVA se zásuvkou na 16 a 32 A. Tato kombinace přináší zajímavou úsporu, pokud jsou oba systémy pořízeny v této sadě.



### Mini Cleaner +C

**3540001816**

8mm bovden s ohebnou chráničkou. **Integrovaná kamera.**

Vysokorychlostní čištění DN 32–75, řezání DN 32–75 a nátěr DN 32–75.

Maximální dosah 16 m (bez možnosti prodloužení).

Hmotnost 31 kg. 500–2900 ot/min.

Kamera: Průměr hlavy (nerez) 14 mm, IP 68, 30m kabel, 512Hz integrovaná sonda pro lokalizaci. 17,8cm barevný LCD displej. Osvětlení: 8 LED s možností regulace jasu. Digitální počítadlo metrů.

Mini Cleaner +C disponuje integrovanou barevnou kamerou na 30m prutu, která umožňuje přímo vidět čištění a broušení. Pomáhá také ke snadnějšímu nastavení systému nátěru Picote Brush Coating™. Malá kamerová hlavička snadno následuje Mini Cleaner přes kolena a odbočky od DN 50.



### Mini Miller +C

**3540001817**

8mm bovden se silnou chráničkou. **Integrovaná kamera.**

Vysokorychlostní čištění DN 50–100, řezání DN 50–75 a nátěr DN 50–150.

Dosah 16 m. Maximální dosah 26 m s prodloužením.

Hmotnost 31,5 kg. 500–2900 ot/min.

Kamera: Průměr hlavy (nerez) 23 mm, IP 68, 30m kabel, 17,8cm barevný LCD displej. Osvětlení: 12 LED s možností regulace jasu. Digitální počítadlo metrů.

Mini Miller +C disponuje integrovanou barevnou kamerou na 30m prutu, která umožňuje přímo vidět čištění a broušení. Pomáhá také ke snadnějšímu nastavení systému nátěru Picote Brush Coating™. Kamerová hlava s 512Hz sondou má funkci automatického vyrovnávání horizontu. Sada navíc obsahuje druhou kamerovou hlavičku bez této funkce pro nátěrovou aplikaci Picote Brush Coating™.



### Bateriový Mini Cleaner

**3540002816**

8mm bovden s ohebnou chráničkou.

Vysokorychlostní čištění DN 32–75, řezání DN 32–75 a nátěr DN 32–75.

Maximální dosah 16 m (bez možnosti prodloužení).

Hmotnost přístroje 33 kg. Hmotnost baterie 3,5 kg.

800–2200 ot/min. Plynulé ovládání rychlosti (vpřed/vzad).

Systém již obsahuje základní sadu čistícího příslušenství pro DN 32–40.

Bateriový systém umožňuje čištění, odvápnování, odstraňování kořenů, řezání, broušení a nátěr.

**Mobilní systém zcela nezávislý na zásuvkách.** Obsahuje standardní baterii s výdrží 3 h. non-stop práce. Je možné použít i klasicky s napojením do zásuvky. Baterie je možné měnit – existuje i verze s větší kapacitou (hmotnost 4,1 kg) a výdrží 4 h. non-stop práce.



### Bateriový Mini Miller

**3540002817**

8mm bovden se silnou chráničkou.  
Vysokorychlostní čištění DN 50–100, řezání DN 50–75 a nátěr DN 50–150.  
Dosah 16 m. Maximální dosah 26 m s prodloužením.  
Hmotnost 33 kg. Standardní baterie 3,5 kg.  
800–2200 ot/min. Plynulé ovládání rychlosti (vpřed/vzad).

Mini Miller bez kabelů je rychlý pomocník při čištění, odvápnování, odstraňování kořenů, řezání, broušení a nátěru. **Mobilní systém zcela nezávislý na zásuvkách.** Obsahuje standardní baterii s výdrží 3 h. non-stop práce. Je možné použít i klasicky s napojením do zásuvky. Baterie je možné měnit – existuje i verze s větší kapacitou (hmotnost 4,1 kg) a výdrží 4 h. non-stop práce.

### Bateriový Mini Cleaner +C

**3540003816**

8mm bovden s ohebnou chráničkou. **Integrovaná kamera.**  
Vysokorychlostní čištění DN 32–75, řezání DN 32–75 a nátěr DN 32–75.  
Maximální dosah 16 m (bez možnosti prodloužení). Hmotnost 38 kg.  
800–2200 ot/min. Plynulé ovládání rychlosti (vpřed/vzad).

Kamera: Průměr hlavy (nerez) 14 mm, IP 68, 30m kabel, 17,8cm barevný LCD displej. Osvětlení: 8 LED s možností regulace jasu. Digitální počítadlo metrů.

Vyvinut přesně na míru pro instalatéry. Stejně skvělé vlastnosti jako bateriový Mini Cleaner. **Mobilní systém zcela nezávislý na zásuvkách.** Obsahuje standardní baterii s výdrží 3 h. non-stop práce. Je možné použít i klasicky s napojením do zásuvky. Baterie je možné měnit – existuje i verze s větší kapacitou (hmotnost 4,1 kg) a výdrží 4 h. non-stop práce.



### Bateriový Mini Miller +C

**3540003817**

8mm bovden se silnou chráničkou. Integrovaná kamera.  
Vysokorychlostní čištění DN 50–100, řezání DN 50–75 a nátěr DN 50–150.  
Dosah 16 m. Maximální dosah 26 m s prodloužením.  
Hmotnost 38 kg. 800–2200 ot/min. Plynulé ovládání rychlosti (vpřed/vzad).

Kamera: Průměr hlavy (nerez) 23 mm, IP 68, 30m kabel, 17,8cm barevný LCD displej. Osvětlení: 12 LED s možností regulace jasu. Digitální počítadlo metrů.

Stejně skvělé vlastnosti jako bateriový Mini Miller. **Mobilní systém zcela nezávislý na zásuvkách.** Obsahuje standardní baterii s výdrží 3 h. non-stop práce. Je možné použít i klasicky s napojením do zásuvky. Baterie je možné měnit – existuje i verze s větší kapacitou (hmotnost 4,1 kg) a výdrží 4 h. non-stop práce.





## SADY PICOTE

- Sady Základní
- Sady PRO čištění
- Sady PRO řezání

**Vybavte se speciálními sadami, které  
zohledňují účel práce a dimenzi potrubí!**

V praxi neexistuje jednoduché řešení.  
Proto jsme pro vás připravili speciální sady  
s nejčastěji používanými nástroji, s nimiž  
budete schopni zajistit maximum akcí.





**Picote Základní sada pro DN 50 – 8mm bovden**

**101100050**

Čištění – 8mm bovden

DN 50 Základní sada pro čištění a odvápňení potrubí, obsahuje průraznou čistící hlavu Mini Sweeper, smírky pro řezání a zacištění hran, Originální Prémiový řetěz, Originální řetěz do PVC a montážní nástroje na připevnění dílu k bovdenu.



**Picote Základní sada pro DN 70 – 8mm bovden**

**101100070**

Čištění – 8mm bovden

DN 70 Základní sada pro čištění a odvápňení potrubí, obsahuje nový řetěz s průraznou čistící hlavou Tiger Drill Chain, smírky pro řezání a zacištění hran, Originální Prémiový řetěz – Cyclone, Originální řetěz do PVC a montážní nástroje na připevnění dílu k bovdenu.



**Picote Základní sada pro DN 100 – 8mm bovden**

**1011008100**

Čištění – 8mm bovden

DN 100 Základní sada pro čištění a odvápňení potrubí, obsahuje nový řetěz s průraznou čistící hlavou Tiger Drill Chain, smírky pro řezání a zacištění hran, Originální Prémiový řetěz – Cyclone, Originální řetěz do PVC a montážní nástroje na připevnění dílu k bovdenu.



**Picote Základní sada pro DN 70 – 12mm bovden**

**1011012070**

Čištění – 12mm bovden

DN 70 Základní sada pro čištění a odvápňení potrubí, obsahuje nový řetěz s průraznou čistící hlavou Tiger Drill Chain, smírky pro řezání a zacištění hran, Originální Prémiový řetěz – Cyclone, Originální řetěz do PVC a montážní nástroje na připevnění dílu k bovdenu.



**Picote Základní sada pro DN 100 – 12mm bovden**

**1011012100**

Čištění – 12mm bovden

DN 100 Základní sada pro čištění a odvápňení potrubí, obsahuje nový řetěz s průraznou čistící hlavou Tiger Drill Chain, smírky pro řezání a zacištění hran, Originální Prémiový řetěz – Cyclone, Originální řetěz do PVC a montážní nástroje na připevnění dílu k bovdenu.




**Picote Základní sada pro DN 150 – 12mm bovden**

**1011012150**

Čištění – 12mm bovden

DN 150 Základní sada pro čištění a odvápňení potrubí, obsahuje nový řetěz s průraznou čistící hlavou Tiger Drill Chain, smírky pro řezání a zacištění hran, Originální Prémiový řetěz – Cyclone, Originální řetěz do PVC a montážní nástroje na připevnění dílu k bovdenu.



**Picote Základní sada pro DN 200 – 12mm bovden**

**1011012200**

Čištění – 12mm bovden

DN 200 Základní sada pro čištění a odvápňení potrubí, obsahuje nový řetěz s průraznou čistící hlavou Tiger Drill Chain, smírky pro řezání a zacištění hran, Originální Prémiový řetěz – Cyclone, Originální řetěz do PVC a montážní nástroje na připevnění dílu k bovdenu.



**Picote Sada PRO řezání DN 50 – 8mm bovden**

**1030008050**

Řezání – 8mm bovden

DN 50 Sada je přizpůsobena pro řezání i prorážení. Její součásti jsou i nejčastěji používané nástroje. Obsahuje průrazný čistící set Twister Express s Čelní vrtací hlavicí, Čelní frézovací kotouč a smírky pro řezání a zajištění hran s náhradními smírky. Najdete v ní i vodící bovden na roztažení řetězů na potřebnou vzdálenost a krytí vodicího lanka.



**Picote Sada PRO řezání DN 70 – 8mm bovden**

**1030008070**

Řezání – 8mm bovden

DN 70 Sada je přizpůsobena pro řezání i prorážení. Její součásti jsou i nejčastěji používané nástroje. Obsahuje průrazný čistící set Twister Express s Čelní vrtací hlavicí, Čelní frézovací kotouč a smírky pro řezání a zajištění hran s náhradními smírky. Najdete v ní i vodící bovden na roztažení řetězů na potřebnou vzdálenost a krytí vodicího lanka.



**Picote Sada PRO řezání DN 70 – 12mm bovden**

**1030012070**

Řezání – 12mm bovden

DN 70 Sada je přizpůsobena pro řezání i prorážení. Její součásti jsou i nejčastěji používané nástroje. Obsahuje průrazný čistící set Twister Express s Čelní vrtací hlavicí, Čelní frézovací kotouč a smírky pro řezání a zajištění hran s náhradními smírky. Najdete v ní i vodící bovden na roztažení řetězů na potřebnou vzdálenost a krytí vodicího lanka. Čelní frézovací kotouč a hlavu k Twister Express.



**Picote Sada PRO řezání DN 100 – 12mm bovden**

**1030012100**

Řezání – 12mm bovden

DN 100 Sada je přizpůsobena pro řezání i prorážení. Její součásti jsou i nejčastěji používané nástroje. Obsahuje průrazný čistící set Twister Express s Čelní vrtací hlavicí, Čelní frézovací kotouč a smírky pro řezání a zajištění hran s náhradními smírky. Najdete v ní i vodící bovden na roztažení řetězů na potřebnou vzdálenost a krytí vodicího lanka. Čelní frézovací kotouč a hlavu k Twister Express.



**Picote Sada PRO řezání DN 150 – 12mm bovden**

**1030012150**

Řezání – 12mm bovden

DN 150 Sada je přizpůsobena pro řezání i prorážení. Její součásti jsou i nejčastěji používané nástroje. Obsahuje průrazný čistící set Twister Express s Čelní vrtací hlavicí, Čelní frézovací kotouč a smírky pro řezání a zajištění hran s náhradními smírky. Najdete v ní i vodící bovden na roztažení řetězů na potřebnou vzdálenost a krytí vodicího lanka, 2x Čelní frézovací kotouč (1mm a 3mm) a hlavu k Twister Express.



**Picote Sada PRO řezání DN 200 – 12mm bovden**

**1030012200**

Řezání – 12mm bovden

DN 200 Sada je přizpůsobena pro řezání i prorážení. Její součásti jsou i nejčastěji používané nástroje. Obsahuje průrazný čistící set Twister Express s Čelní vrtací hlavicí, Čelní frézovací kotouč a smírky pro řezání a zajištění hran s náhradními smírky. Najdete v ní i vodící bovden na roztažení řetězů na potřebnou vzdálenost a krytí vodicího lanka, 2x Čelní frézovací kotouč (1mm a 3mm) a hlavu k Twister Express.



**Picote Sada PRO čištění DN 50 – 8mm bovden**

**1020008050**

Čištění – 8mm bovden

DN 50 Sada je přizpůsobena pro čištění a odvápnění potrubí. Její součásti jsou i nejčastěji používané nástroje. Obsahuje Čelní frézovací kotouč, smírky pro řezání a zajištění hran s náhradními smírky, různé typy řetězů a kartáčů, průraznou hlavu Mini Sweeper s náhradními bočními křídly.