



Radiodetection

AN SPX COMPANY

RD312 Lokátor kovových poklopů

Návod na použití

Upravte výsuvnou tyč lokátoru podle výšky uživatele povolením šroubu na tyči a pootočením.

Zapnutí Držte přístroj mimo kovové předměty (nejlépe směrem do vzduchu) a stiskněte zelené tlačítko dokud lokátor nevydá tikavý tón. Krátce opět stlačte zelené tlačítko stále v pozici směrem do vzduchu k nastavení maximální citlivosti. Lokátor začne vydávat přerušovaný tón.

Vyhledávání Pohybujte lokátorem nad zkoumanou oblastí ze strany na stranu s talířem lokátoru přibližně 5 cm nad zemí. Detekce kovového poklopu je indikována zvýšenou intenzitou zvukové odezvy. Jestliže lokátor reaguje velmi silně na odezvu z podzemí v širokém okruhu, stlačte znovu zelené tlačítko v místě odezvy a tím dosáhnete snížení citlivosti.

Vypnutí Stlačte červené tlačítko.

Automatický vypínací systém také zajišťuje, že přístroj nezůstane v zapnutém stavu neúmyslně, tzn. automaticky se vypne, není-li delší dobu používán.

Upozornění Přístroj bude chybně vydávat zvukovou odezvu, jestliže bude používán příliš blízko jiných kovových předmětů, např. vozidel nebo kovových plotů.

Baterie Vyměňte baterii, nelze-li přístroj zapnout, nebo má-li malou citlivost.

Prodej a servis Česká republika:



Radeton s.r.o.
Mathonova 23
613 00 Brno
Tel.: 5432 5 7777
Fax: 5432 5 7575
servis@radeton.cz
www.radeton.cz



RD312 – lokátor kovových poklopů

Technická specifikace

Popis: Precizní lokátor zakopaných kovových poklopů.

Fyzický popis:

Konstrukce: *Hlava/ pouzdro:* Vysoce odolný ABS plast pro mechanickou pevnost.
Noha: 22 mm aluminiová trubka.
Odolné proti povětrnostním vlivům dle NEMA 3R a IP54.

Pevnost: Odolá pádu na beton z výšky 1 m.

Rozměry: 78 x 25 x 10 cm.

Rozměry transportního boxu: 79 x 26 x 14 cm.

Hmotnost: 1 kg

Transportní hmotnost: 2 kg

Operační režimy:

Popis	Režim
Zelené tlačítko	'Zapnuto'/ Citlivost/ Reset
Červené tlačítko	'Vypnuto'

Rozsah lokace: Absolutní limity přesnosti lokace nemohou být přesně specifikovány. Pro představu - RD312 bude detekovat zakopané kovové poklopy do následujících hloubek:

Popis	Velikost	Hloubka
Litínový poklop	63 cm	do 76 cm
Litínový poklop	15 cm	do 40 cm
Plastový poklop potažený kovem	10 cm	do 20 cm

Akustická indikace:

tón měnící se intenzitou z reproduktoru. Nejvyšší tón indikuje maximální odezvu nad cílem. Použití volitelných sluchátek vyřadí z provozu voděodolný reproduktor. Zvuková indikace dostatečné kapacity baterií.

Regulace zisku:

Maximum při zapnutí, může být redukován obsluhou. Automatický Reset zisku.

Baterie:

1 x 6LR1 (9 V) alkalická. Životnost 30 hodin, nominální @ 20 °C, nepřetržité použití.

Rozsah provozní teploty:

-15 °C až +50 °C

Volitelné příslušenství:

Sluchátka pro použití v létě, sluchátka pro použití v zimě, vycpaná nylonová transportní taška.

Kontrola kvality:

BS5750/ISO 9001/EN29001.

EMC:

CE – vyhovuje evropské směrnici EMC 89/336EEC.

Záruka:

12 měsíců.