

LOKÁTORÝ KOVOV



Správa
a údržba
sietí



RD312



MAGGIE



ML-3 JEDI



GA-92XTd



MD-100

MAGGIE

Magnetický lokátor kovov s bodovou presnosťou lokalizácie



Kombináciou najlepších vlastností vlajkových lodí magnetických lokátorov – citlivosti a presnosti modelu GA-52 Cx, a unikátneho spracovania do jednej ruky modelu GA-92 XT vznikol nový magnetický lokátor Maggie. Pomocou Maggie možno presne vyhľadávať liatinové potrubia, hraničné znaky, zemné súpravy, poklopy zákopových súprav, armatúry, nádrže a všetky ďalšie predmety vyrobené z feromagnetických kovov (železo, nikel, kobalt a niektoré zliatiny).

- Pištoľový dizajn
- Ovládanie citlivosti a hlasitosti jedným prstom
- **Vysoká citlivosť cievok HeliFlux®**
- Puzdro na opasok
- Meranie intenzity a polarity magnetického poľa
- 7 rokov záruka

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Audio výstup	Zvukový signál sa frekvenčne zvyšuje na základe intenzity magnetického poľa	
	Frekvencia v nečinnosti	10 Hz
Displej	Rozširovanie stĺpcových grafov indikuje polaritu objektu a relatívnu silu signálu	
	Indikácia stavu batérie (4 úrovne)	
Zosilnenie	Kontinuálne riadené – s indikáciou rozsahu v 4 úrovniach zobrazených na displeji	
Hlasitosť	Plynulá regulácia	
Napájanie	9 V alkalická batéria	
Prevádzková doba	24 hodín (prerušované používanie)	
Prevádzková teplota	od -25 °C do +60 °C	
Rozmery	Celková dĺžka	83 cm
	Odolnosť voči vode	44 cm
Hmotnosť	cca 1,2 kg	
Konštrukcia	Vysokoodolný nárazový ABS materiál	

MD-100

Lokátor poklopov a šupátok s karbónovým telom



Jednoduchý a ľahký magnetický lokátor. Vďaka karbónovému prevedeniu vyniká veľmi nízkou hmotnosťou. Napájanie zaisťujú 4 tužkové batérie, a to po dobu až 50 hodín nepretržitej činnosti. Lokátor je vybavený pokročilými funkciami ako odrušenie od nežiadúcich interferencií a signalizuje prítomnosť kábla pod napätím. Dokonca aj malé diely z kovu, môžu byť detegované rýchlo, ľahko a presne.

- Jedinečná odozva
- Ergonomický kryt
- Telo lokátora z uhlíkového vlákna
- Ľahko ovládateľný
- Extrémne ľahké zariadenie
- Batériová prevádzka možná
- LCD s podsvietením
- Akustická a optická signalizácia
- **Varovný signál v prípade súbežných elektrických káblov**
- Funkcia potlačenia rušivých objektov

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Dizajn	Karbónové telo odolné proti nárazom	
Váha	830 g	
Rozmery	1080 × 70 × 130 mm	
Antény	Dvojité cievka	
Teplotný rozsah	-20 °C až +50 °C	
Bezpečnostná trieda	IP64/IP68	
Rozsah hĺbky (približne)	Šupátkový ventil	1,2 m
	Kanalizačný poklop	2,5 m
	Šupátkový poklop	1,5 m

RD312

Lokátor všetkých druhov kovových poklopov a ventilových šácht, stratených pod vrstvou betónu alebo asfaltu



Redukuje čas strávený hľadaním stratených krytov a je tou správnou voľbou pre urýchlenie práce v teréne. Obsluha RD312 nepotrebuje žiadne technické znalosti – lokátor sa sám zameria na akýkoľvek skrytý liatinový, galvanizovaný alebo pokovovaný plastový kryt až do hĺbky 76 cm. Automaticky upravuje svoju citlivosť tak, aby sa prispôbil okolitému prostrediu. Možno ho použiť v blízkosti kovových optení a dokonca aj pod zaparkovanými autami, bez straty presnosti.

- Jednoduchá obsluha dvoma tlačidlami
- Automatické nastavenie citlivosti
- Vodotesná konštrukcia cievky umožňuje použitie v plytkej vode
- Ľahká, teleskopická konštrukcia pre jednoduché uskladnenie
- Uhol a výška cievky sú plne nastaviteľné

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Maximálny dosah	80 cm
Hmotnosť	1 kg
Prevádzková teplota	od -15 °C do +50 °C
Napájanie	1 × 9 V alkalická batéria
Výstup	Akustický
Rozmery	780 × 250 × 100 mm
Prevádzková doba	30 hodín (nepretržitá prevádzka)
Záruka	12 mesiacov

GA-92XTd

Výkonný magnetický lokátor s unikátnou teleskopickou konštrukciou



Deteguje magnetické pole všetkých feromagnetických objektov napr. špingle, poklopy, nádrže, liatinové potrubia, armatúry, šachty, a to až do hĺbky 4,8 m. Vďaka štandardne dodávanému prenosnému puzdru zostávajú obe vaše ruky voľné. Jedna ruka potom úplne stačí pre vybratie lokátora a prácu s ním.

- Pre vyhľadávanie kovových poklopov a zemných súprav
- Je presný, spoľahlivý a veľmi jednoduchý na obsluhu
- Indikácia stavu batérie
- Možnosť pripojenia slúchadiel
- Digitálne ovládanie citlivosti a hlasitosti odozvy

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Použitie	Pre všetky feromagnetické kovy
Zosilnenia citlivosti	4 úrovne
Hlasitosť	3 úrovne
Napájanie	1 × 9 V alkalická batéria (24 hodín práce)
Dosah	Až 4,5 m
Výstup	Akustické a vizuálne zobrazovanie intenzity signálu
Prevádzková teplota	od -25 °C do +60 °C
Konštrukcia	Vysokoodolný konštrukčný materiál
Záruka	7 rokov

ML-3 JEDI

Lokátor kovov, ktorý znesie aj hrubé zaobchádzanie



Vyniká extrémnou odolnosťou proti poškodeniu a to aj v zapnutom stave. Robustné hliníkové telo chráni lokátor proti nárazom a vydrží aj prejdienie autom. Možno ho pohodlne obsluhovať jednou rukou a jeho vodotesná konštrukcia mu umožňuje prácu pod vodou do hĺbky 2 metrov.

Na svojom LCD displeji zobrazuje silu detegovaného signálu pomocou čiarok a zároveň zobrazuje polaritu magnetického poľa. Nastavenie citlivosti sa uchováva v mikroprocesore a lokátor si ho pamätá aj po vypnutí.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Rozmery	101,6 cm/139,7 cm
Hmotnosť	1,3 kg/8 kg
Napájanie	3 × 9 V alkalické batérie
Prevádzková doba	cca. 60 hodín
Výstup	Akustický/optický (LCD displej)
Prevádzková teplota	od -25 °C do +60 °C
Prevádzková frekvencia	16,5 kHz
Konštrukcia	Hliníkové puzdro
Záruka	7 rokov

LOKÁTORY KOVŮV

Stavebníctvo • Plynárenstvo • Verejné práce • Armáda
Vodovody • Kanalizácia • Zememeračstvo • Obslužné práce



MAGGIE

Magnetický lokátor kovov s bodovou presnosťou lokalizácie

MD-100

Lokátor poklopov a šupátok s karbónovým telom




RD312

Lokátor všetkých druhov kovových poklopov a ventilových šácht, stratených pod vrstvou betónu alebo asfaltu

GA-92XTd

Výkonný magnetický lokátor s unikátnou teleskopickou konštrukciou



ML-3 JEDI

Lokátor kovov, ktorý znesie aj hrubé zaobchádzanie

